

Ficha técnica

página 1 de 1

- Características:** AKEMI® Pulimiento para piedras es un producto de cuidado a base de aceites de silicona reactivos con agentes de lubricación y de pulido. El producto reacciona con la humedad atmosférica a una capa protectora muy resistente, es resistente a la intemperie, no amarillea, permite la transpiración y es por eso muy apto para la aplicación en los exteriores. Superficies tratadas con Pulimiento para piedras repelan las suciedades y por esta razón son más fáciles de cuidar. Debido a los agentes de pulido, se pueden eliminar los pequeños rasguños en superficies lacadas y también suciedades pegadas en superficies sensibles. Después de endurecido, el producto no es nocivo para la salud – confirmado por un instituto externo alemán de verificación.
- Campo de aplicación:** AKEMI® Pulimiento para piedras sirve para el cuidado de superficies de piedras naturales y artificiales cerradas y de brillo intenso, como p.e. el mármol, el granito, placas de Solnhofen, la cuarcita y el terrazo, así como metal y plásticos en los interiores (ya que es libre de ceras) y especialmente también en los exteriores. El producto es un complemento ideal para un cuidado periódico y para mejorar la protección de mesas y mesas de trabajo en la cocina impregnadas con AKEMI® Antimanchas.
- Modo de empleo:**
1. Limpiar las superficies a fondo con AKEMI® Limpieza básica y dejar secar.
 2. Agitar bien antes del uso.
 3. Aplicar una capa fina con un paño suave.
 4. Después del secado pulir con un paño suave o algodón para pulir.
 5. Para la limpieza corriente se recomienda AKEMI® Conservación.
 6. Si se aplica en zonas alimenticias, se necesita una aireación (aprox. 2-3 días).
- Consejos especiales:**
- Pulimiento para piedras es únicamente adecuado para superficies pulidas o lisas.
 - Una ligera intensificación de color es posible.
 - Asegurarse que no queden restos en el envase antes de arrojarlo a la basura.
 - No hay seguridad antideslizante en suelos.
- Consejos de seguridad:** ver ficha técnica de seguridad CEE.
- Datos técnicos:**
- | | |
|-----------------|--|
| Consumo: | aprox. 20-30 m ² /litro |
| Color: | blanco lechoso |
| Densidad: | aprox. 0.78 g/cm ³ |
| Almacenamiento: | aprox. 2 años en su envase original bien cerrado, en un lugar seco fresco. |
- Observaciones:** Las indicaciones de arriba contienen el nivel actual de desarrollo y de la tecnología de aplicación de nuestra empresa. Debido a la multitud de diferentes factores de influencia, esta información – así como otras indicaciones técnicas en forma verbal o por escrito – deben sólo considerarse como datos orientativos. El usuario está obligado en cada caso particular a efectuar propias pruebas y exámenes; A esto cuenta especialmente probar el producto en un lugar poco visible o hacer una muestra.

FT 09.13